

新办公楼装修设计家具统计表

序号	名称	图片	规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	董事长/总经理领导办公室椅子		常规	把	14			规格：标准 1、面料：优质意大利进口小牛皮，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强 2、海绵：优质高回弹PU东亚泡棉，座面密度≥35KG/m ³ ，背密度≥30KG/m ³ ，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。 3、优质金属铝合金五星脚，O21B多功能底盘，PP扶手黑色大班轮，三级锁定承重≥200KG。
2	总经理沙发		三人位 (2米)	个	1			1、面料：优质牛皮，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强 2、框架：经过特殊处理的小山纹木框架，主结构榫结合。实木部分木材含水量：8%-10%，所有人造板要求四面全部封边 3、海绵：环保型高密度、高回弹PU东亚泡棉，附不含氟氨化合物的弹力定型海绵及多层丝棉作填充，座垫泡棉密度大于40kg/m ³ ，靠垫泡棉密度
3			三人位 1800左右	把	4			
4	会议椅+班前椅		厂规	把	74			1、面料：优质西皮，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强 2、框架：经过特殊处理的小山纹木框架，主结构榫结合。实木部分木材含水量：8%-10%，所有人造板要求四面全部封边 3、海绵：环保型高密度、高回弹PU东亚泡棉，附不含氟氨化合物的弹力定型海绵及多层丝棉作填充，座垫泡棉密度大于40kg/m ³ ，靠垫泡棉密度，采用加厚电镀弓形脚架
5	书写椅		厂规	把	26			1、面料：优质全黑色网面，网面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强 2、海绵：优质高回弹PU东亚泡棉，座面密度≥35KG/m ³ ，背密度≥30KG/m ³ ，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。 3、优质钢制脚。带写字板
6	员工椅		厂规	把	26			1、面料：优质全黑色网面，网面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强 2、海绵：优质高回弹PU东亚泡棉，座面密度≥35KG/m ³ ，背密度≥30KG/m ³ ，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg。 3、优质钢制脚。
7	收折桌		1400*500*750	张	2			板材选用海南单一树种橡胶木E1级板材，性能稳定，不易变形，甲醛释放量≤9mg/100g，采用德国进口“夏特”饰面，封边印刷采用德国进口哈德曼油墨，稳定性好，色泽逼真，保证十年不褪色，与板材使用永特耐热溶胶耐温±50℃不脱胶，采用德国进口的豪迈自动封边机，稳定性好。配优质喷涂收折脚架。

8	接待沙发		1100*900*920	个	2			木架：主架采用3CM*5CM 厚 4面抛光 安木方，加固方采用4CM*5CM桉木方，桉木特点：不长虫，固定度高 海绵：坐包采用 足45密度海绵，（人体接触最多，受力最大）/扶手，靠背采用 40密度，高密度海绵， 弹簧：进口3.8MM直径蛇型拱簧，特点：钢材好，韧性好，优质麻绒面料
9			900*900*920	个	10			
10	方茶几		700*680	个	1			1、面材：台面板双面贴天然胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮宽度≥200mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵，实木封边。 2、基材：采用福州“福人”E1级环保中密度纤维板，甲醛释放量达到E1级要求。 3、五金件：所有金属件应有防腐防锈技术处理要求 、表面静电喷涂。 4、油漆：选用德国“易涂宝”环保油漆； 贴面胶：马来西亚“WP101”环保热压贴面胶；
11	长茶几		900*600	个	4			
12	综合管理部三人沙发		2.1米	个	1			面料：优质西皮，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强 海绵：PU一体成型高密度定型海绵， 基材：经过特殊处理的小山纹木框架，主结构榫结合。实木部分木材含水量：8%-10%，所有人造板要求四面全部封边 脚架：铝合金脚架
13	茶几		1200*600*450	个	1			板材选用海南单一树种橡胶木E1级板材，性能稳定，不易变形，甲醛释放量≤9mg/100g，采用德国进口“夏特”饰面，封边印刷采用德国进口哈德曼油墨，稳定性好，色泽逼真，保证十年不褪色，与板材使用永特耐热溶胶耐温±50℃不脱胶，采用德国进口的豪迈自动封边机，稳定性好。配优质喷涂脚架。
14	休闲等候区弧形沙发组合		半圆弧型沙发 φ4100*750*750+单椅1张+大小茶几一套	组	1			面料：优质西皮，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强 海绵：PU一体成型高密度定型海绵， 基材：铁架 气杆：协强气压杆，防爆耐用 脚架：铝合金脚架
						合计		

